



маслата на световните рекорди

AGRIPRO 2 - SAE 15W-40

Детергентно масло за селскостопански дизелови двигатели.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Масло с почистващи качества за селскостопански дизелови двигатели без турбокомпресор. За съвременни турбо компресорни двигатели в селското стопанство използвайте продукт от **гамата TRANSPRO** или мултифункционални масла като **AGRIPRO MULTI 5** или **AGRIPRO MULTI 4**.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	15W-40
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	878
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	14,3
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	104
Вискозитетен индекс			140
Температура на течливост		° C	- 27
Пламна температура		° C	234

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- **Отлична защита** срещу ръжда, корозия и износване.
- **Отлична защита от „срязване“** на маслото.
- Добри **детергентни и диспергиращи** качества.
- Мултиградните му добавки запазват добър вискозитет при високи, или ниски температури.

ХОМОЛОГАЦИИ

MIL.L. 2104B

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA E1, API CD