



маслата на световните рекорди

# AGRIPRO HF 6

**Масло за хидравлични системи и трансмисии.**

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначено за трансмисии и хидравлики на **пътностроителна и селскостопанска техника. В зависимост от изискванията на производителя използвайте или този продукт, или AGRIPRO HJD.**

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		Мерни е-ци	Стойности
Относително тегло при	20° C	kg/m <sup>3</sup>	884
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm <sup>2</sup> /s	79
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm <sup>2</sup> /s	11,1
Вискозитетен индекс			130
Температура на течливост		° C	- 27
Пламна температура		° C	210

## СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- **Повишени антикорозионни, противоизносващи и противопенни качества.**
- Висока устойчивост от „срязване“ позволяваща употребата му при най-тежки условия.
- **Висока стабилност** при експлоатация.
- Коефициент на адхезия **отговарящ на изискванията** за хидравлични спирачки.
- **Добра защита** от вода.

## ХОМОЛОГАЦИИ

**FORD M2C 86B**

RENAULT AGRICULTURE (когато RENAULT THFI течност се изисква)

(\* **Забележка:** за съвременните Renault трактори (ARES), използвайте **AGRIPRO HJD**)

## СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL4