



маслата на световните рекорди

AGRIPRO HJD

Масло за хидравлични системи и трансмисии.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначено за трансмисии и хидравлики на **пътностроителна и селскостопанска техника. В зависимост от изискванията на производителя използвайте или този продукт, или AGRIPRO HF6.**

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | Мерни е-ци | Стойности |
|----------------------------|--------|--------------------|-----------|
| Относително тегло при | 20° C | kg/m ³ | 884 |
| Кинематичен вискозитет при | 40° C | mm ² /s | 67,2 |
| Кинематичен вискозитет при | 100° C | mm ² /s | 10,6 |
| Вискозитетен индекс | | | 147 |
| Температура на течливост | | ° C | - 39 |
| Пламна температура | | ° C | 225 |

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Повишени **антикорозионни, противоизносващи и противопенни** качества.
- Висока устойчивост от „срязване“ позволяваща употребата му при **най-тежки условия.**
- **Висока стабилност** при експлоатация.
- Коефициент на адхезия **отговарящ на изискванията** за хидравлични спирачки.
- **Добра защита** от вода.
- Отлични „**Extreme pressure**“ качества.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ХОМОЛОГАЦИИ

MASSEY FERGUSON **M 1143** (надвишаващи MASSEY FERGUSON M 1135)

JOHN DEERE **J20C** (надвишаващи JOHN DEERE J20A)

FORD **M2C 134D**

RENAULT: когато Renault GA 12 стандарта се препоръчва (ARES трактори)

API **GL4**, ALLISON **C4**

ISO HV 68

Също така отговаря на изискванията:

CASE IH (MS 1206, MS 1207 и MS 1209 стандартите

DEUTZ, KUBOTA

MASSEY FERGUSON (M 1127 A стандарт)

STEYR (397.88.0001 E1/F1 стандарт)