



маслата на световните рекорди

# AGRIPRO HV 46

**Хидравлично масло с висок вискозитетен индекс.**

## ПРИЛОЖЕНИЕ

**Специално разработено** за хидравлични системи работещи при **тежки условия на експлоатация** (трактори, комбайни и други селскостопански машини). Когато хидравличната система и трансмисията имат общ картер да се използва AGRIPRO HJD или HF 6, както и универсалните масла AGRIPRO MULTI 5 или MULTI 4...

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |        | Мерни е-ци         | Стойности |
|----------------------------|--------|--------------------|-----------|
| Относително тегло при      | 20° C  | kg/m <sup>3</sup>  | 873       |
| Кинематичен вискозитет при | 40° C  | mm <sup>2</sup> /s | 46        |
| Кинематичен вискозитет при | 100° C | mm <sup>2</sup> /s | 8,4       |
| Вискозитетен индекс        |        |                    | 160       |
| Температура на течливост   |        | ° C                | - 36      |
| Пламна температура         |        | ° C                | 220       |

## СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Масло с **много висок вискозитетен индекс** притежаващо **отлична температурна стабилност**.
- Висока **устойчивост от „срязване“** позволяваща употребата му при **най-тежки работни условия**.
- **Неутрално** към всички видове гарнитури.
- **Отлична течливост**.
- Висока стабилност при **експлоатация**.
- **Отлични антикорозионни, противоизносващи и противопенни** качества.
- **Не създава и не задържа** въздушни мехури.

## СПЕЦИФИКАЦИИ И ХОМОЛОГАЦИИ

AFNOR E 48-603 HV  
DIN 51524 part 3 HVLP  
ISO 6743/4 HV

005-LAB/FT/EE 36-2004/3566

[info@yacco-bulgaria.com](mailto:info@yacco-bulgaria.com)

