



маслата на световните рекорди

AGRIPRO MULTI 4 - SAE 15W-40

Универсално масло за трактори и строителна техника.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Разработено за смазване на двигатели (с турбо компресори или без), хидравлични спирачки, трансмисии, хидравлики на **селскостопански машини**. **В зависимост от предписанията на производителите** да се използва този продукт, или специфично масло за двигателя гамата на TRANSPRO, и специални масла за хидравличните системи и трансмисиите AGRIPRO HJD или AGRIPRO HF6.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	15W-40
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	885
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	106
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	14,2
Вискозитетен индекс			136
Температура на течливост		° C	- 30
Пламна температура		° C	230

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Отлична **антиокислителна издръжливост**.
- Отлични **противоизносващи, антикорозионни и противопенни** свойства.
- **Мултиградно масло** осигуряващо добър вискозитет при ниски и високи температури.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ХОМОЛОГАЦИИ

ДВИГАТЕЛ

API CF-4/SF

УНИВЕРСАЛНИ (STOU)

John Deere J27 & Ford M2C 159B/C
Massey Ferguson M 1144/M 1139
(надвишава M 1139)

ХИДРАВЛИКИ & УТТО

HV 100 - John Deere J20C
Massey Ferguson M1135

ТРАНСМИСИИ

API GL4 - Allison C4