



маслата на световните рекорди

AGRIPRO MULTI 5 - SAE 10W-40

Универсално масло на синтетична база за селскостопанска техника.

ПРИЛОЖЕНИЕ

AGRIPRO MULTI 5 е разработено за смазване на дизелови двигатели с или без турбо, трансмисии, хидравлики и спирачни системи при **селскостопански машини**. В зависимост от препоръките на производителя да се използват специфични масла от тип TRANSPRO, или AGRIPRO HJD и HF 6.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	10W-40
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	870
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	86
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	13
Вискозитетен индекс			152
Температура на течливост		° C	- 39
Пламна температура		° C	225
Динамичен вискозитет при	- 25° C	mPa.s	6250

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- **Синтетичната база** осигурява добър вискозитет при ниски температури и лесно пускане в ход на системата, както и отлично смазване при високи температури.
- **Отлична антиокислителна** издръжливост осигуряваща стабилността на продукта във времето.
- Изключителни **противоизносващи и антикорозионни и противопенни** свойства.
- Висока защита от „срязване“ на маслото.
- Отлични **детергентни и диспергиращи** свойства.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ХОМОЛОГАЦИИ

ДВИГАТЕЛ

API CG-4 / CF-4 / SF
ACEA E3 (надвишава ACEA E2)

УНИВЕРСАЛНИ (STOU)

John Deere J27 & Ford M2C 159B/C
Massey Ferguson M 1144 & M 1139
New Holland 82009201/2/3

ХИДРАВЛИКИ & УТТО

HV 68/100 – Case MS 1206/1207 - Ford
M2C134D & M2C134C - John Deere JDM
J20C & J20A
Massey Ferguson M 1135 & M 1127A

ТРАНСМИСИИ

API GL4+ - Allison C4 – Caterpillar TO2
ZF TE-ML 06B, 07B