



маслата на световните рекорди

TRX 5 SAE 10W-40

Полу-синтетично масло за натоварени строителни машини.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Мултифункционално масло предназначено за смазване на дизелови двигатели, хидравлики, трансмисии, както и за някои компресори.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		Мерни е-ци	10W-40
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	870
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	86
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	13
Вискозитетен индекс			152
Температура на течливост		° C	- 39
Пламна температура		° C	> 220
Динамичен вискозитет при	- 25° C	mPa.s	6200

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Отлични **детергентни** и **диспергиращи** качества.
- Висока стабилност от „срязване“ на маслото.
- Много добра защита от **окисидация** и **висока температурна стабилност**.
- **Индексът 10W** осигурява **лесен пусков старт**, а докато SAE 40 осигурява максимално смазване при **високи температури**.
- TRX5 притежава добри **“Extreme pressure”** качества.
- Това масло осигурява **отличен маслен филм** и ефикасно защитава механичните части **против износване**.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ХОМОЛОГАЦИИ

ДВИГАТЕЛ: API CG-4/CF-4 / SF, ACEA E3/E2

ТРАНСМИСИЯ: API GL4+, ALLISON C4, Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 06B, 07B

ХИДРАВЛИКА: AFNOR HV 68/100

STOU: JOHN DEERE J27, Ford M2C 159B/C, Massey Ferguson M 1144 et M 1139, New Holland 82009201/2/3/

УТТО: Case MS 1206/1207, Ford M2C134D/M2C134C, John Deere J20C/J20A Massey Ferguson M 1135/M 1127A