



маслата на световните рекорди

ANTIGEL

Антифриз концентрат съдържащ етиленгликолова добавка.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Концентриран продукт пригоден за употреба след разреждане с **дестилирана вода**. Подходящ за употреба **във всякакъв вид охлаждащи системи** (автомобили, мотоциклети, камиони, тежкотоварни машини).

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Мерни е-ци	Стойности
Относително тегло при 20° C	kg/m ³	1,13
Цвят		син
Индекс на пречупване		1,125
Точка на кипене	° C	> 170
Alkalinity	ml	16
pH във воден разтвор 50 %		8,4
Температура на замръзване при различно разреждане	° C	25 % vol : -12 35 % vol : -18 40 % vol : -25 45 % vol : -30 50 % vol : -35

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Много ефикасен против **замръзване, прегряване и корозия**.
- **Неактивен** към гумени съединения и елементи.
- **Предотвратява образуването на отлагания**.
- **Не съдържа нитрит, аминокиселини и фосфати**.

СПЕЦИФИКАЦИИ

NF R 15601 type 1
OPEL (QL130100)
BMW (N600 B9.0)
VAG (G11)
DAF (DW03245403)
PORSCHE(G11)