



маслата на световните рекорди

## LR - 25

Готов за употреба антифриз (-25 °C).

### ПРИЛОЖЕНИЕ

**LR - 25 съдържа етиленгликол, дестилирана вода и специални добавки.** Използвайте го, когато производителя изисква антифриз **издържащ до - 25° C** и го подменяйте на всеки 2-3 год, пак според изискванията.

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Мерни е-ци	Стойности
Относително тегло при 20° C	kg/m <sup>3</sup>	1061
Цвят		син
Аспект		бистър
Точка на кипене (под атмосферно налягане)	° C	107
Защитеност	° C	- 25

### СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Добра защита против **замръзване**.
- **Отлична защита** на металните части против ръжда.
- Добри **противопенни** качества.
- Не агресивен към **уплътнители и гумени тръбопроводи**.
- **Не съдържа** нитрит, аминокиселини и фосфати.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

**AFNOR NF R 15-601 type 2** (френски стандарт)

05-LAB/FT/EE 04-2006/6042

[info@yacco-bulgaria.com](mailto:info@yacco-bulgaria.com)

