



маслата на световните рекорди

LR - 35

Готов за употреба антифриз (-35 °C).

ПРИЛОЖЕНИЕ

LR - 35 съдържа етиленгликол, дестилирана вода и специални добавки. Използвайте го, когато производителя изисква антифриз **издържаш до - 35° C** и го подменяйте на всеки 2-3 год, пак според изискванията. Когато производителя изисква органичен антифриз, тогава използвайте **YACCO LR ORGANIQUE**.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Мерни е-ци	Стойности
Относително тегло при 20° C	kg/m ³	1075
Цвят		син
Аспект		бистър
Точка на кипене (под атмосферно налягане)	° C	108
(под 1 атмосфера)	° C	129
Защитеност	° C	- 35

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Добра защита против **замръзване**.
- **Отлична защита** на металните части против ръжда.
- Висока **точка на кипене**.
- Добри **противопенни** качества.
- Не агресивен към **уплътнители и гумени тръбопроводи**.
- **Не съдържа** нитрит, аминокиселини и фосфати.

СПЕЦИФИКАЦИИ

AFNOR NF R 15-601 type 3 (френски стандарт)
ASTM D3306/D4656/D4985 (американски стандарт)
B5 6580 : 1992 (британски стандарт)
SAE J1034 (международен стандарт)