



маслата на световните рекорди

# LR ORGANIQUE

Готов за употреба органичен антифриз (-35 °C).

## ПРИЛОЖЕНИЕ

LR ORGANIQUE съдържа органични добавки, моно етилен-гликол и дестилирана вода. Може да се използва във всички видове охладителни системи и специално тогава, когато производителя изисква органичен антифриз.

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Мерни е-ци	Стойности
Относително тегло при 20° C	kg/m <sup>3</sup>	1,068
Цвят		оранжев
Аспект		бистър
Точка на кипене (под атмосферно налягане)	° C	108
(под 1 атмосфера)	° C	129
Защитеност	° C	- 35

## СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Образува **тънък филм** с металните части **за по-висока защита**.
- **Запазва цилиндровата глава и охладителната система** от образуване на котлен камък.
- Не се **изпарява**.
- Позволява **удължени интервали** на смяна.
- Добра защита против **замръзване**.
- **Отлична защита** против ръжда.
- **Отлична точка на кипене**.
- Добри **противопенни** качества.
- Не агресивен към **уплътнители и гумени тръбопроводи**.
- **Не съдържа нитрит, аминокиселини и фосфати**.

## ХОМОЛОГАЦИИ

DAF

DAIMLERCHRYSLER 325.3

DEUTZ AG

FORD WSS-M97B44-D

MAN 324 Type SNF

## СПЕЦИФИКАЦИИ

RENAULT и RENAULT V.I. « type D »

VW group TL-774D (G12) и TL-774F (G12+)

WARTSILA Франция

G.M. ; MAZDA ; MITSUBISHI ; OPEL ; SAAB ;

CUMMINS ; DETROIT DIESEL ; MACK ;

JOHN DEERE ; KOMATSU ; SCANIA