



маслата на световните рекорди

# 90 R DOT 5.1

## Спирачна течност DOT 5.1

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Тази течност е предназначена за **всички видове спирачни системи** работещи при особено тежки условия. Може да се използва в системи, където се изискват **SAE J 1703, DOT 3, 4 или 5.1 течности**.

\* **Забележка:** Да не се използва, когато се изисква минерална хидравлична течност (LHM).

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	Стойности
Относително тегло при	20° C	kg/m <sup>3</sup>	1062
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm <sup>2</sup> /s	7,1
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm <sup>2</sup> /s	2,3
Точка на замръзване		° C	- 72
Температура на кипене на «сухата» течност		° C	265
Температура на кипене на «овлажнената» течност		° C	185

### СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- **Синтетичен продукт** базиран на несиликонови молекули, съгласно изискванията **SAE J1703 и DOT 5.1**.
- Отлична **точка на кипене** и стабилност позволяваща **удължена употреба**.
- **Неагресивна** към уплътнителните материали.
- Високи **антикорозионни свойства**.
- **Изцяло съвместима** с SAE J 1703, DOT 3, DOT 4, или DOT 5.1.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

**FMVSS 116-DOT 5.1**

**SAE J 1703**