



Маслата на световните рекорди

LUBE F - SAE 5W-30

Синтетично енергоспестяващо масло осигуряващо икономия на гориво.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Специално разработено по стандарта **Ford WWS-M2C913-C**. LUBE F осигурява по-добра устойчивост на биогорива, оптимизира икономията на гориво и намалява вредните емисии. Това масло е препоръчително за повечето двигатели на ФОРД *(където спецификациите **Ford WWS-M2C913-C** и **Ford WSS-M2C913-B/A** са препоръчани) и за всички бензинови или мощни турбодизелови, многоклапанни двигатели, когато производителя препоръчва употребата на **ACEA A5/B5** или **A1/B1** масло. LUBE F може да се използва цялогодишно във всякакви условия (магистрала, интензивен градски трафик).

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	мерни е-ци	5W30
Относително тегло при 20° С	kg/m ³	848
Кинематичен вискозитет при 40° С	mm ² /s	52
Кинематичен вискозитет при 100° С	mm ² /s	9.7
Вискозитетен индекс		174
Пламна температура	° С	> 200
Температура на течливост	° С	-45
Динамичен вискозитет при -30° С	mPa.s	4500

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- **Чувствително намалява разхода на гориво** спрямо стандарта FORD WSS-M2C913-B (с повече от 0,5%).
- Оптимизира вредните емисии и предпазва околната среда.
- **Устойчивост от окисляване и изключително подобрен контрол за натрупването на сажди.**
- **Постигане на още по-големи интервали на смяна.**
- Перфектна съвместимост с предходните стандарти FORD WSS-M2C913-B и FORD WSS-M2C913-A.
- **Подходящо както за най-нови, така и за по-стари модели.**
- Висока устойчивост от срязване и добра съвместимост с биодизелово гориво.
- **Гарантирани качества на маслото (стабилен маслен филм и защита от износване) дори и при наличие на 7% биодизел в него.**

СПЕЦИФИКАЦИИ

Ford WSS-M2C913-C (надвишава Ford WSS-M2C913-B и Ford WSS-M2C913-A)
ACEA A5/B5, ACEA A1/B1

* За Форд Ка 2009 и Форд Галакси 1.9D 02/95-04/00-02/06 използвайте YACCO VX 1703 5W40.

** За Форд Фокус RS 03/2009 се консултирайте с YACCO.