



маслата на световните рекорди

LUBE FR - SAE 5W40

Високотехнологично синтетично масло за бензинови и дизелови двигатели.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Специално разработено за съвременни модели на Френските производители:

От групата на **PSA** (Peugeot/Citroën): бензинови и дизелови двигатели без FAP, когато не се изисква употребата на SAE xxW30 или PSA B71 2290 масло.

От групата на **Рено** (Renault/Nissan/Dacia): бензинови двигатели (с турбо или без), дизелови двигатели без FAP и 2.2 DCi дизелови двигатели с FAP.

LUBE FR 5W-40 е подходящо и за много други типове двигатели:

BMW дизелови двигатели без DPF и бензинови изискващи масло BMW LL-01 или BMW LL-98.

ОPEL/GM дизелови двигатели изискващи масло GM-LL-B025.

MERCEDES-BENZ дизелови двигатели без DPF и някои бензинови двигатели (MB 229.3).

Бензинови и дизелови двигатели без DPF от групата на VW произведени до 2007 година (без двигатели помпа-дюза) с нормални интервали на смяна изискващи стандартите VW 502.00 или VW 505.00.

PORSCHE: всички двигатели без тези изискващи стандарта C30 SAE 5W-30 (Cayenne,....)

LUBE FR 5W-40 е също така препоръчително за всеки тип двигател изискващ употребата на SAE 5W-40 ACEA A3/B4, ACEA A3/B3, и/или API SN/CF, API SM/CF, API SL/CF масла.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	5W40
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	856
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	90
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	14.7
Вискозитетен индекс			171
Пламна температура		° C	226
Температура на течливост		° C	- 42
Динамичен вискозитет при	- 30° C	mPa.s	6000

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Подсилена температурна стабилност предпазваща от образуване на утайки особено при употреба на биогорива.
- Отлична устойчивост на окисление, запазваща смазочните качества дори и при удължени интервали на смяна.
- Отлични детергентни (миещи) и диспергиращи (предотвратяващи натрупването на отлагания) свойства.
- Добро поведение при студени температури за добра защита на двигателя още при запалването.
- Усилени противоизносващи качества, за да удължат живота на двигателя.

ХОМОЛОГАЦИИ

PSA B71 2296
(Peugeot/Citroën)
Renault RN0710
Renault RN0700

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3/B4-08 ; API SN/SM/CF
BMW Longlife-01 ; GM-LL-B 025
MERCEDES MB 229.3 ; PORSCHE A40
VW 502.00 / VW 505.00