



Маслата на световните рекорди

LUBE J - SAE 5W-30

Синтетично енергоспестяващо масло осигуряващо икономия на гориво.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Специално разработено по стандарта **Ford WWS-M2C934-B**, който се изисква за двигателите 3.0L дизел на Jaguar (напр: XF 3.0 D V6) и Land Rover. Също така може да се използва и за Евро 5 / Евро 4 двигатели оборудвани със система за третиране на отработените газове и/или когато производителят препоръчва употреба на горивоспестяващо масло или масло от стандарта ACEA C1 (MAZDA). LUBE J може да се използва цялогодишно във всякакви условия (магистрала, интензивен градски трафик).

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	мерни е-ци	5W30
Относително тегло при 20° C	kg/m ³	847
Кинематичен вискозитет при 40° C	mm ² /s	52
Кинематичен вискозитет при 100° C	mm ² /s	9.6
Вискозитетен индекс		174
Пламна температура	°C	> 200
Температура на течливост	°C	-45
Динамичен вискозитет при -30° C	mPa.s	4500

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Low SAPS технологията на това масло значително удължава живота на филтъра за сажди при дизеловите двигатели.
- Оптимизира работата на катализатора и предпазва EGR клапана от запушване.
- Вискозитет 5W30 с нисък НТНС.
- Намалява разхода на гориво, значително редуцира вредните емисии и предпазва околната среда още с първоначалното палене на двигателя.
- Отлична устойчивост на окисление.
- Запазва оригиналните качества на двигателя и удължава живота му.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Ford WSS-M2C934-B (надвишава спецификацията Ford WSS-M2C934-A)
ACEA C1

