



Маслата на световните рекорди

LUBE O - SAE 5W-30

Синтетично масло за бензинови и дизелови двигатели.
Low SAPS технология.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Специално разработено за леки автомобили, джипове и лекотоварни превозни средства от групата на GM (OPEL), за които се препоръчва **Longlife** стандарта **GM DEXOS 2**. Надвишава и заменя предходните спецификации за икономия на гориво и удължени интервали на смяна GM-LL-A-025 (бензин) и GM-LL-B-025 (дизел). Lube O 5W30 е подходящо и за всеки бензинов или дизелов двигател нуждаещ се от спецификациите изброени по-долу.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	мерни е-ци	5W30
Относително тегло при 20° С	kg/m ³	849
Кинематичен вискозитет при 40° С	mm ² /s	67
Кинематичен вискозитет при 100° С	mm ² /s	11.7
Вискозитетен индекс		171
Пламна температура	° С	234
Температура на течливост	° С	- 36
Динамичен вискозитет при - 30° С	mPa.s	6200

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- **Low SAPS технология (ниско съдържание на Сулфатна пепел, Сяра и Фосфор).**
 - Удължава живота на филтъра за сажди при дизеловите двигатели.
 - Оптимална съвместимост с катализаторните системи.
- **Намалява консумацията на гориво през целия период на експлоатация.**
 - Оптимизира вредните емисии и предпазва околната среда.
- **Невероятна устойчивост от окисляване и изключителна защита от износване.**
 - Без проблем достига удължени интервали на смяна.
- **Перфектна съвместимост с предходните спецификации GM-LL-A-025/GM-LL-B-025.**
 - Универсален продукт с много широко приложение подходящ както за нови, така и за по-стари превозни средства.
- **Висока защита от срязване на масления филм.**
 - Запазва вискозитета си в течение на експлоатационния срок.

ХОМОЛОГАЦИИ



(Надвишава GM-LL-A-025/GM-LL-B-025)

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA C3, ACEA A3/B4, ACEA A3/B3, API SM/CF, API SL/CF
BMW Longlife-04, MB 229.51/MB 229.31, VW 502.00/505.00/505.01

