



маслата на световните рекорди

LUBE O - SAE 5W30

Синтетично масло за бензинови и дизелови двигатели.
Low SAPS технология.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Специално разработено за леки автомобили, джипове и лекотоварни превозни средства от групата на GM (OPEL), за които се препоръчва Longlife стандарта **GM DEXOS 2**. Надвишава и заменя предходните спецификации за икономия на гориво и удължени интервали на смяна GM-LL-A-025 (бензин) и GM-LL-B-025 (дизел). Lube O 5W30 е подходящо и за всеки бензинов или дизелов двигател нуждаещ се от някоя от спецификациите ACEA C3-08, ACEA A3/B4-08, API SM/CF, API SL/CF, BMW Longlife-04, MB 229.51, VW 502.00/505.00/505.01.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА В:

- **GM/Opel:** Масло по най-високия стандарт на **GM DEXOS 2** за съвременни бензинови и дизелови двигатели **оборудвани** или не с филтър за сажди (DPF) произведени от 2005 г. до днес.
- **BMW:** Масло по най-високия стандарт на **BMW Longlife-04** за съвременни бензинови (**без** M серията) и дизелови двигатели **оборудвани** или не с филтър за сажди (DPF) произведени от 2004 г до днес.
- **Mercedes:** Масло по най-високия стандарт на **MB 229.51** за всички съвременни дизелови двигатели **оборудвани** или не с филтър за сажди (DPF) произведени от 2005 г до днес.
- **VW групата:** Масло за съвременни бензинови (**VW 502.00**) и дизелови двигатели (VW 505.00) **включително** технология (PD) помпа-дюза (**VW 505.01**), но **необорудвани** с филтър за сажди (DPF) произведени между 2003-2005 г.

ВНИМАНИЕ !

Информацията представена в това ръководство е с ориентировъчна цел и не заменя официалните препоръки от завода производител. Винаги проверявайте и спазвайте изискванията упоменати в сервизната книжка на автомобила!