



Маслата на световните рекорди

## LUBE P - SAE 5W-30

Синтетично масло за бензинови и дизелови двигатели.  
Масло от Low SAPS технология осигуряващо икономия на гориво.

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Специално разработено за превозни средства от групата на **PSA (Peugeot / Citroen)**, които изискват Low SAPS масла за намаляване консумацията на гориво отговарящи на **стандарта PSA B71 2290**. Това масло в частност се препоръчва за автомобили оборудвани с филтър за твърди частици. Покрива изискванията на всеки бензинов или дизелов двигател изискващ масло от вискозитетен клас SAE 5W-30 и спецификаците ACEA C2, API SM, или FIAT 9.55535-S1.

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	мерни е-ци	5W30
Относително тегло при 20° C	kg/m <sup>3</sup>	850
Кинематичен вискозитет при 40° C	mm <sup>2</sup> /s	59.4
Кинематичен вискозитет при 100° C	mm <sup>2</sup> /s	10.1
Вискозитетен индекс		158
Пламна температура	° C	> 200
Температура на течливост	° C	-45
Динамичен вискозитет при -30° C	mPa.s	5500

### СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- **Low SAPS технология (ниско съдържание на Сулфатна пепел, Сяра и Фосфор).**
  - Удължава живота на филтъра за сажди при дизеловите двигатели.
  - Добра съвместимост с катализаторните системи.
- **Ниско ниво на НТНС при 150° C осигуряващо по-добри резултати за намаляване разхода на гориво.**
  - Оптимизира вредните емисии и предпазва околната среда.
- **Невероятна устойчивост от окисляване. Защита от EMHV (метилов естер от растително масло наречен Диестер).**
- **Изключителна защита от износване.**
  - Без проблем достига удължени интервали на смяна.
- **Покрива специфични изисквания на PSA: DW 10 двигателен тест както и специални лабораторни тестове на PSA.**
  - Препоръчителен продукт за повечето \* двигатели от групата на PSA.

### ХОМОЛОГАЦИИ

Масло в съответствие със стандарта на PSA B71 2290.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA C2, API SM, FIAT 9.55535-S1

\* За EW12 E4, EW10A и EW7A (1.8L, 2.0L, 2.2L) бензинови двигатели, използвайте xW40 масло (LUBE FR 5W40, VX 1000 5W40, VX 500 10W40), в съответствие с B71 2296 или B71 2294 стандартите; Винаги проверявайте стандарта и вискозитетния клас на маслото по SAE препоръчани в сервизната книжка на превозното средство.