



Маслата на световните рекорди

## VX 1600 - SAE 0W-30

100% синтетично масло за бензинови и дизелови двигатели.

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Специално разработено за следните модели превозни средства:

- **Volvo:** Стандарт ACEA A3/B4 с вискозитет SAE 0W30 препоръчителен за следните модели двигатели: 1.6 и 2.4 дизел; 2.4 и 2.5 бензин.
- **Mercedes-Benz:** Стандарт MB 229.5 препоръчителен при удължени интервали на смяна.
- **Opel/General Motors:** Стандарт GM-LL-A-025 препоръчителен за бензинови двигатели.

Поради високите си качества и спецификации това масло е особено подходящо за много двигатели: бензинови, дизелови, турбодизелови, многоклапанни, с директно впръскване, както и за такива работещи в много тежки условия (интензивно градско каране, планински пътища, магистрални пробези). VX 1600 SAE 0W30 е подходящо за употреба целогодишно във всякакви условия.

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	мерни е-ци	0W30
Относително тегло при 20° C	kg/m <sup>3</sup>	840
Кинематичен вискозитет при 40° C	mm <sup>2</sup> /s	68
Кинематичен вискозитет при 100° C	mm <sup>2</sup> /s	12
Вискозитетен индекс		175
Пламна температура	° C	> 210
Температура на течливост	° C	-54
Динамичен вискозитет при -35° C	mPa.s	5400

### СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- **Висок HTHS:** Отлична устойчивост от срязване на маслото при високи температури.
  - Запазва качествата на двигателя и удължава живота му.
- **Вискозитетния клас SAE 0W30** осигурява отлично смазване при ниски температури.
  - Перфектната течливост на VX 1600 0W30 дава моментално смазване още с паленето на двигателя.
- **100 % синтетичната му формула и специфичния пакет добавки в него** позволяват постигането на нисък коефициент на триене.
  - Спомага за по-лека работа на двигателя и по-добро ускорение.
- **Невероятна устойчивост от окисляване.**
  - Запазва оптимален маслен филм дори при удължен пробег и не променя качествата си в течение на определения пробег.
- **Пази двигателя чист.**
- **Уникалните качества на това масло** спомагат за намаляване вредните емисии и консумацията на гориво.

### ХОМОЛОГАЦИИ

MB-Approval 229.5

### СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3/B4 ; API SL/CF, BMW Longlife-01, GM-LL-A-025, VW 502.00/505.00