



маслата на световните рекорди

GALAXIE - SAE 15W-50

100 % синтетично масло - за състезателни двигатели

ПРИЛОЖЕНИЕ

100% синтетично масло за състезателни двигатели. Специално разработено да покрие най-високите изисквания при **състезателните двигатели**. Най-подходящо **за многоклапанни и турбокомпресорни бензинови двигатели** на състезателни и спортни автомобили. Подходящо и за автомобили с катализатори и турбодизелови двигатели.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	15W-50
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	854
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	125
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	18,3
Вискозитетен индекс			164
Температура на течливост		° C	- 46
Пламна температура		° C	224
Динамичен вискозитет при	-20° C	mPa.s	4000

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Отлична **стабилност** на масления филм при **високи температури**.
- Изключителни детергентни (миещи) и диспергиращи (предотвратяващи натрупването на отлагания) свойства.
- Поддържа **постоянно** налягане при висока температура.
- Добавените синтетични естери увеличават многократно устойчивостта на маслото от летливост (изпаряемост).

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

GALAXIE SAE 15W-50 многократно надвишава изискванията на основните производители и стандартите по ACEA A3/B4 и по API SL/CF.