



маслата на световните рекорди

VX 1000 - SAE 5W-40

100 % синтетично масло за мощни и високонатоварени бензинови и дизелови **многоклапанни** двигатели с принудително пълнене, както и за дизелови двигатели с директно впръскване.

ПРИЛОЖЕНИЕ

VX 1000 може да се използва в **най-тежки условия: спортни автомобили**, дълги магистрални пробези и градски условия. Подходящо и за автомобили с катализатори и газови уредби.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	5W-40
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	850
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	85
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	14
Вискозитетен индекс			170
Пламна температура		° C	228
Температура на течливост		° C	- 48
Динамичен вискозитет при	- 30° C	mPa.s	5700

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- **100 % синтетично масло** най-доброто от вискозитет 5W40.
- Изключителна **стабилност при висока температура** и устойчивост на маслото от „срязване“.
- Отлични качества при **ниски температури**, както и **изключителни** детергентни (миещи) и диспергиращи (предотвратяващи натрупването на отлагания) свойства.
- **Оптимална защита** за двигателя при първоначалното запалване.
- **Запазва двигателя чист**, дори и при изключително тежки условия на експлоатация.

ХОМОЛОГАЦИИ

BMW Longlife -98, MB-Approval 229.3, Porsche, VW 502.00/505.00

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3/B4-04

API SL/CF

VX 1000 SAE 5W-40 надвишава изискванията на ACEA, API и основните производители.

* **Забележка:** За дизелови двигатели помпа-дюза от групата на Фолксваген използвайте **VX 2103** (VW 507.00), **VX 1703 5W40** (VW 505.01) или **VX 2000** (VW 506.01).



005-LAB/FT/EE/05-2007/3027

info@yacco-bulgaria.com

