



маслата на световните рекорди

VX 1000 - SAE 5W40

100 % синтетично масло за мощни и високонатоварени бензинови и дизелови **многоклапанни** двигатели с принудително пълнене, както и за дизелови двигатели с директно впръскване.

ПРИЛОЖЕНИЕ

VX 1000 може да се използва в **най-тежки условия**: спортни автомобили, дълги магистрални пробези и градски условия. Подходящо и за автомобили с катализатори и газови уредби. Отговаря на спецификациите на ACEA A3/B4-08, API SM/CF, MB 229.5, BMW LL-01, VW 502.00/505.00, Porsche A40, PSA B71 2296.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА В:

- **Mercedes**: Най-висок стандарт **MB 229.5** за съвременни бензинови* (вкл. AMG) и дизелови **необорудвани** с филтър за сажди (DPF) двигатели произведени след 2000 г, когато не се изисква употребата на Low SAPS масло.
* с изключение на M159 и M155 двигатели SLR
- **BMW**: Масло по стандарт **BMW LL-01** за съвременни бензинови (**без** M серията) и дизелови двигатели **необорудвани** с филтър за сажди (DPF) произведени в периода 1998-2003 г.
- **VW групата**: Масло за **съвременни** бензинови (**VW 502.00**) и дизелови двигатели (VW 505.00) **необорудвани** с филтър за сажди (DPF) и **които не са** технология помпа-дюза (PD) произведени в периода 1998-2004 г.
- **GM/Opel**: Бензинови и дизелови двигатели произведени в периода 1998-2005 г.
- **Porsche**: Масло по стандарта **Porsche A40 само за** бензинови двигатели.
- **PSA (Peugeot/Citroen)**: Масло по стандарта **PSA B71 2296** за бензинови* (особенно 1,8L, 2.0L и 2.2L) и дизелови двигатели **необорудвани** с филтър за сажди (FAP) произведени в периода 1998-2004 г.
* от 2000 г. до днес за бензиновите 1,8L, 2.0L и 2.2L използвайте само VX 1000 5W40 / LUBE FR 5W40 изискващи стандарта PSA B71 2296, SAE 5W40 масло!
- **FIAT групата**: Мощни бензинови* между (2000-2004 г.) и дизелови двигатели между (2000-2008 г.)
*освен когато не се изискват спецификациите Fiat 9.55535-S2 (VX 1703 5W40 C3 Low SAPS масло, или Fiat 9.55535-H3 (специално масло от вискозитетен клас SAE 10W60)! Скоро налично и от YACCO (Май 2011).
- **Ford / Mazda / Land Rover** - Бензинови и дизелови* двигатели произведени между 2000-2004 г., когато клиента се въздържа от използването на SAE 5W30 масло (LUBE F 5W30).
*с изключение на Ford Galaxy 1.9 TDI – VX 1703 5W40.
- **Всеки друг** бензинов и дизелов двигател извън горе споменатите произведен в периода (1998-2004 г.)

ВНИМАНИЕ !

Информацията представена в това ръководство е с ориентировъчна цел и не заменя официалните препоръки от завода производител. Винаги проверявайте и спазвайте изискванията упоменати в сервисната книжка на автомобила!