



маслата на световните рекорди

VX 100 - SAE 15W-40

Минерално мултиградно масло от висока класа.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Пригодно за всякакви условия на експлоатация. Осигурява отлично смазване и целогодишна защита на турбокомпресорни или нормално аспирирани бензинови и дизелови двигатели. Годно за катализатор и газова уредба.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	15W-40
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	883
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	102
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	13,5
Вискозитетен индекс			131
Пламна температура		° C	220
Температура на течливост		° C	- 33
Динамичен вискозитет при	- 20° C	mPa.s	6200

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- SAE 15W-40 се препоръчва за **целогодишна употреба**
- Добри противоизносващи качества **надвишаващи** изискванията на ACEA A3/B3 и API SL/CF
- Добри **детергентни и диспергиращи** качества
- Отлична издръжливост на **окисидация**

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3/B3
API SL/CF

VX 100 SAE 15W-40 надвишава изискванията на ACEA и API.