



маслата на световните рекорди

## VX 100 - SAE 20W-50

Минерално мултиградно масло от висока класа.

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Осигурява отлично смазване и целогодишна защита на турбокомпресорни или нормално аспирирани бензинови и дизелови двигатели. Идеално за горещ климат както и при висока консумация на масло. SAE 50 намаля консумацията на масло и оптимизира мазането при високи температури и големи хлабини на двигателя. Годно за катализатор и газова уредба.

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	20W-50
Относително тегло при	20° C	kg/m <sup>3</sup>	891
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm <sup>2</sup> /s	170
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm <sup>2</sup> /s	18,2
Вискозитетен индекс			119
Пламна температура		° C	235
Температура на течливост		° C	- 27
Динамичен вискозитет при	- 15° C	mPa.s	8800

### СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Добри противоизносващи качества **надвишаващи** изискванията на ACEA A3/B3 и API SL/CF
- Добри **детергентни и диспергиращи** качества
- Отлична издръжливост на **оксидация**
- **Поддържа** двигателя чист
- **Удължава** живота на двигателя

### СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3/B3  
API SL/CF

**VX 100 SAE 20W-50** надвишава изискванията на ACEA и API.