



маслата на световните рекорди

VX 1500 - SAE 5W-30

Синтетично горивоспестяващо масло.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Специално разработено за съвременни бензинови и дизелови двигатели (1999 год. и след това), изискващи горивоспестяващо масло и такива не оборудвани с DPF. Особено подходящо и за турбокомпресорни многоклапани двигатели и турбо-дизели с директно впръскване, изискващи A5/B5 или A1/B1 ACEA масло. Пригодно за работа в много тежки условия на експлоатация. Всесезонно.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	5W-30
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	849
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	58
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	10
Вискозитетен индекс			160
Пламна температура		° C	223
Температура на течливост		° C	- 45
Динамичен вискозитет при	- 30° C	mPa.s	6150

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Чувствително намаляване **средният разход на гориво**.
- Предпазва **околната среда**, изключителна защита от **оксидация**.
- Позволява **удължени пробези** между две смени.
- Стабилност и лесен пусков старт в **студени условия**.
- Минимален **коэффициент на триене**.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A5/B5-04 (надвишаващи ACEA A1/B1)
API SL/CF

VX 1500 SAE 5W-30 **надвишава** изискванията на ACEA и API



005-LAB/FT/EE 05-2007/3020

info@yacco-bulgaria.com

