



маслата на световните рекорди

## VX 1500 - SAE 0W-30

100% Синтетично гориво-спестяващо масло за натоварени бензинови и дизелови двигатели.

### ПРИЛОЖЕНИЕ

**100% синтетично** масло за чувствително намаление разхода на гориво и вредните емисии. Предназначено за леки автомобили и джипове с бензинови и дизелови двигатели, включително и такива с турбокомпресори и директно впръскване. В частност препоръчано, когато се изисква SAE 0W30 или ACEA A5/B5 ; A1/B1 масло: Volvo, Mitsubishi, Land-Rover, Honda, Jaguar ...

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	мерни е-ци	0W30
Относително тегло при 20° C	kg/m <sup>3</sup>	845
Кинематичен вискозитет при 40° C	mm <sup>2</sup> /s	55
Кинематичен вискозитет при 100° C	mm <sup>2</sup> /s	10
Вискозитетен индекс		171
Пламна температура	° C	>220
Температура на течливост	° C	-54
Динамичен вискозитет при -35° C	mPa.s	5500

### СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- 100% синтетичната формула осигурява перфектни температурни качества.
- Незабавно и оптимално смазване още при запалване.
- Добро смазване при всякакви условия на работа: градско движение, магистрала, офроуд, ...
- Позволява удължени интервали на смяна.
- Отлична работа в студени условия.
- Нисък НТНС вискозитет при 150 ° C.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A5/B5 (надвишава A1/B1)

API SL/CF

VX 1500 SAE 0W-30 многократно надвишава изискванията на ACEA и API.