



маслата на световните рекорди

## VX 1703 - SAE 5W30

Синтетично масло за дизелови и бензинови двигатели.

“Low SAPS” технология за защита на системите за третиране на отработените газове: дизелов филтър за твърди частици (DPF), катализатор.

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Специално разработено за най-новите Евро 5 / Евро 4 двигатели със система за третиране на отработените газове: BMW (Longlife-04), Mercedes-Benz (MB 229.51/229.31), RENAULT/NISSAN/SUZUKI (ACEA C3) и двигатели от групата на VW (бензинови, дизелови с помпа дюза или без: VW 502.00/505.00/505.01. VX 1703 5W30 е подходящо и за по-стари дизелови или бензинови BMW двигатели (BMW Longlife-01 или BMW Longlife-98 стандарти). VX 1703 5W30 е подходящо за всеки двигател изискващ SAE 5W30 ACEA A3/B4 или ACEA C3 (C2) масло. Отговаря на спецификациите ACEA C3-08 (C2-08), ACEA A3/B4-08, API SM/CF, MB 229.51/229.31, BMW LL-04, VW 502.00/505.00/505.01.

### ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА В:

- **BMW:** Масло по най-високия стандарт **BMW Longlife 04** за съвременни бензинови (**без** M серията) и дизелови двигатели **оборудвани** или не с филтър за сажди (DPF) произведени от 2004 г. до днес.
- **Mercedes:** Масло по най-високия стандарт **MB 229.51** за всички съвременни дизелови двигатели **оборудвани** или не с филтър за сажди (DPF) произведени от 2005 г. до днес.
- **VW групата:** Масло за съвременни бензинови (**VW 502.00**) и дизелови двигатели (VW 505.00) **включително** технология (PD) помпа-дюза (**VW 505.01**), но **необорудвани** с филтър за сажди (DPF) произведени между 2003-2005 г.
- **GM/Opel** – Масло за съвременни бензинови и дизелови двигатели **оборудвани** или не с филтър за сажди (DPF) произведени от 2005 г. до днес при невъзможност да се използва LUBE O 5W30.
- **Toyota** – съвременните бензинови VVT-i и дизелови двигатели D4D след 2005 г. до днес, ако не се изисква масло за икономия на гориво ACEA A5/B5 (LUBE P 5W30 / VX 1702 5W30)
- **Други двигатели** – това е **най-универсалното** масло на Yacco стига да се придържахме към формулировката по-горе: *VX 1703 5W30 е подходящо за всеки двигател, изискващ SAE 5W30 ACEA A3/B4 (или ACEA A3/B3) или ACEA C3 (C2) масло.*

### ВНИМАНИЕ !

*Информацията представена в това ръководство е с ориентировъчна цел и не заменя официалните препоръки от завода производител. Винаги проверявайте и спазвайте изискванията упоменати в сервизната книжка на автомобила!*