



маслата на световните рекорди

VX 1704 FAP - SAE 5W-30

Синтетично масло за дизелови двигатели с филтър за твърди частици. "Low SAPS" технология за максимална защита на катализаторните системи: дизелов филтър за твърди частици (DPF), катализатори, ...

ПРИЛОЖЕНИЕ

Специално разработено за дизеловите двигатели на **Renault** оборудвани с филтър за твърди частици (Хомологация на Renault RN0720). Подходящо за последно поколение дизелови двигатели с DPF при леки и лекотоварни автомобили. Съобразено с изискванията на производителя при нужда от ACEA C4 или ACEA C3 масла с вискозитетен индекс 5W30.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	мерни е-ци	5W30
Относително тегло при 20° C	kg/m ³	850
Кинематичен вискозитет при 40° C	mm ² /s	69
Кинематичен вискозитет при 100° C	mm ² /s	11.8
Вискозитетен индекс		170
Пламна температура	° C	222
Температура на течливост	° C	-42
Динамичен вискозитет при -30° C	mPa.s	6000

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Синтетичната формула осигурява невероятна защита от оксидация.
- Запазва максимално дълго първоначалните си качества.
- Вискозитетният индекс 5W подобрява циркулацията на маслото при ниски температури: незабавно и оптимално смазване още от паленето на двигателя до времето за смяна.
- Високо ниво на HTHS качества: отлична защита от „срязване“ при изключително висока температура.
- Подсилена защита за двигателя дори и при най-високи натоварвания.
- Нова Low SAPS формула съдържаща ниски нива на сулфатна пепел, фосфор и сяра спомагащи за по-дълъг живот на филтрите за твърди частици и катализаторите.

ХОМОЛОГАЦИИ

RENAULT RN0720 (Всички видове Рено дизелови двигатели без 2.2 dCi)

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA C4, ACEA C3