



маслата на световните рекорди

VX 2000 - SAE 0W-30

100 % синтетично Longlife и горивоспестяващо масло за мощни и високонатоварени бензинови и дизелови двигатели.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Специално формулирано да покрие най-строгите изисквания за бензинови и дизелови двигатели (**след 2000 год.**) с **WIV (удължен пробег между две смени)** от групата на VW (**Audi, Seat, Skoda, VW**) вкл. **R5** и **V10 TDI**, изискващи стандарт VW 503.00 (бензин), VW 506.00 (дизел) и VW 506.01 за дизел с **помпа дюза**. Подходящо за турбокомпресорни двигатели (вкл. новите **помпа дюза**), **многоклапанни** и с катализатори, когато производителя изисква **ACEA A5/B5, или ACEA A1/B1 масла**. VX 2000 може да се използва в **изключително натоварени условия**, независимо от сезона.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	0W-30
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	853
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	53
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	9,6
Вискозитетен индекс			167
Температура на течливост		° C	- 54
Пламна температура		° C	223
Динамичен вискозитет при	- 35° C	mPa.s	< 6200

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Изключителна защита от **ОКСИДАЦИЯ**.
- Перфектна **течливост** при ниска температура.
- Чувствително намаляване консумацията на гориво.
- Удължени интервали на смяна **до 30 000 км.**
- **Лесен студен старт** и много добра устойчивост на масления филм при високи температури.

ХОМОЛОГАЦИИ

VW 503.00 / VW 506.00 / VW 506.01

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A5/B5-04