



маслата на световните рекорди

VX 300 - SAE 10W-40

Висок клас полу-синтетично масло за бензинови и дизелови двигатели.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначено за **многоклапанни двигатели** с или без турбокомпресор. **Особено подходящо за двигатели с хидравични повдигачи.** Добре пригодно и за двигатели с газови уредби и катализатори. Подходящо за наситени градски и междуградски пробези.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	10W-40
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	873
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	96,6
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	14,4
Вискозитетен индекс			154
Пламна температура		° C	216
Температура на течливост		° C	- 30
Динамичен вискозитет при	- 25° C	mPa.s	< 7000

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- **Създадено по синтетична технология** за по-високи **температурни качества.**
- Осигурява **отлична смазочна защита**, дори в много тежки условия.
- Съдържа подсилващи добавки за подобряване работата на дизелови двигатели с директно впръскване.
- **Индексът 10W** спомога за добро смазване при **ниски температури и първоначалното запалване**

ХОМОЛОГАЦИИ

VW 505.00
MB 229.1

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3/B4-04
API SL/CF

VX 300 SAE 10W-40 надвишава изискванията на ACEA, API и основните производители.