



маслата на световните рекорди

VX 300 - SAE 10W40

Висок клас полу-синтетично масло за бензинови и дизелови двигатели.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначено за **многоклапанни двигатели** с или без турбокомпресор. **Особено подходящо за двигатели с хидравични повдигачи.** Добре пригодно и за двигатели с газови уредби и катализатори. Подходящо за наситени градски и междуградски пробези. Отговаря на спецификациите на ACEA A3/B4-08, API SL/CF, MB 229.1, VW 501.01/505.00.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА В:

- **Mercedes:** Бензинови и дизелови двигатели произведени до края на 1999 г.
- **BMW:** Бензинови и дизелови двигатели произведени до края на 1997 г.
- **VW групата:** Бензинови и дизелови двигатели (без PD – помпа-дюза) произведени до края на 1999 г.
- **Ford:** Бензинови и дизелови двигатели произведени до края на 1997 г.
- **Всеки друг** бензинов и дизелов двигател извън гореспоменатите произведен до края на 1999 г.

* при технически изправен и запазен двигател между 1998-1999 г. използвайте VX 600 5W40.

** с изключение на Ford Galaxy 1.9 TDI – VX 1703 5W40.

ВНИМАНИЕ !

Информацията представена в това ръководство е с ориентировъчна цел и не заменя официалните препоръки от завода производител. Винаги проверявайте и спазвайте изискванията упоменати в сервизната книжка на автомобила!