



маслата на световните рекорди

VX 300 - SAE 15W-50

Висок клас полу-синтетично масло подсилено с **магнезий** за спортен тип бензинови и дизелови двигатели.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Адаптирано за всеки вид бензинови и дизелови двигатели (многоклапанни, турбокомпресорни). **Най-подходящо за двигатели с по-големи хлабини и предполагаема консумация на масло.** Подходящо за двигатели с газови уредби и/или катализатори.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	15W-50
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	877
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	140
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	18,2
Вискозитетен индекс			146
Пламна температура		° C	230
Температура на течливост		° C	- 36
Динамичен вискозитет при	- 20° C	mPa.s	6500

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Образувано на **синтетична** база.
- Допълнително подсилено с **магнезий**.
- **Изключителна температурна и оксидационна стабилност.**
- **SAE 50 осигурява максимална защита при високи температури.**
- **Намалява разхода на масло и предотвратява образуването на утайки в картера.**

ХОМОЛОГАЦИИ

VW 505.00
MB 229.1

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3/B3-04
API SL/CF

VX 300 SAE 15W-50 надвишава изискванията на ACEA, API и основните производители.