



маслата на световните рекорди

VX 500 - SAE 10W-40

100 % полу-синтетично масло за бензинови и дизелови многоклапанни двигатели.

ПРИЛОЖЕНИЕ

100 % полу-синтетично масло за високонатоварени бензинови и дизелови двигатели включително дизелови двигатели с директно впръскване (**GTI, DCI, TDI, HDI без DPF**) с или без турбокомпресор. Препоръчително за употреба при интензивни пробези по магистрала, в тежки условия или при автомобили работещи в условия на чести спирания и тръгвания. Подходящо и за двигатели с газови уредби и катализатори.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	10W-40
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	875
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	98,4
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	14,8
Вискозитетен индекс			157
Пламна температура		° C	224
Температура на течливост		° C	- 33
Динамичен вискозитет при	-25° C	mPa.s	6000

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- **100 % полу-синтетична формула** подсилена със синтетични компоненти.
- Нисък вискозитет **при ниска температура**.
- Високи детергентни (**миеци**) и диспергиращи (**предотвратяващи натрупването на отлагания**) свойства.
- **Гарантирано максимално смазване** чак до края на препоръчителния пробег.
- **Намалява общото износване** в случаи на чести стартове.
- **Предпазва частите от замърсяване и удължава живота на двигателя.**

ХОМОЛОГАЦИИ

MB-Approval 229.1
Volkswagen VW 505.00

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3/B4
API SL/CF

VX 500 SAE 10W-40 многократно надвишава изискванията на ACEA, API и основните производители.