



маслата на световните рекорди

VX 500 R - SAE 10W-40

Полу-синтетично масло за натоварени бензинови и дизелови двигатели.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Най-висок клас полу-синтетично двигателно масло за бензинови и дизелови двигатели. Специфичната формула на това масло позволява удължен пробег между две смени при бензинови атмосферни двигатели на Renault. Подходящо за всякакъв вид шофиране.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	мерни е-ци	10W40
Относително тегло при 20° C	kg/m ³	869
Кинематичен вискозитет при 40° C	mm ² /s	100
Кинематичен вискозитет при 100° C	mm ² /s	15.0
Вискозитетен индекс		157
Пламна температура	° C	232
Температура на течливост	° C	-30
Динамичен вискозитет при -25° C	mPa.s	6500

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- SAE 10W подобрява смазването при ниски температури.
- Полу-синтетичната формула на това масло притежава отлични температурни качества и предотвратява образуването на утайки в двигателя.
- Добрата защита от оксидация поддържа смазочните качества дори и при удължени интервали на смяна.
- Отлични детергентни и диспергиращи качества.
- Позволява удължени интервали на смяна.

ХОМОЛОГАЦИИ

RENAULT RN0700 MB-Approval 229.1 VW 505.00

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3/B4 API SL/CF

VX 500 R SAE 10W-40 многократно надвишава изискванията на ACEA и API.