



маслата на световните рекорди

VX 500 R - SAE 10W40

Полу-синтетично масло за натоварени бензинови и дизелови двигатели.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Най-висок клас полу-синтетично двигателно масло за бензинови и дизелови двигатели. Специфичната формула на това масло позволява удължен пробег между две смени при бензинови атмосферни двигатели на Renault. Подходящо за всякакъв вид шофиране. Отговаря на спецификациите ACEA A3/B4-08, API SL/CF, RN0700, MB 229.1, VW 501.01/505.00.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА В:

- **Renault:** Атмосферни бензинови двигатели* (без турбо и спортни) произведени до края на 1999 г.
** при технически изправен и запазен двигател, вкл. бензинов спортен/турбо и дизелов след 1998 г. използвайте за по-добри резултати LUBE FR 5W40 / VX 600 R 5W40 RN0710/ RN0700 масло.*
- **Mercedes:** Бензинови и дизелови двигатели произведени до края на 1999 г.
- **BMW:** Бензинови и дизелови двигатели произведени до края на 1997 г.
- **VW групата:** Бензинови и дизелови двигатели (без PD – помпа-дюза) произведени до края на 1999 г.
- **Ford:** Бензинови и дизелови двигатели произведени до края на 1997 г.
- **Всеки друг** бензинов и дизелов двигател извън гореспоменатите произведен до края на 1999 г.

** при технически изправен и запазен двигател между 1998-1999 год. използвайте VX 600 5W40.

*** с изключение на Ford Galaxy 1.9 TDI – VX 1703 5W40.

ВНИМАНИЕ !

Информацията представена в това ръководство е с ориентировъчна цел и не заменя официалните препоръки от завода производител. Винаги проверявайте и спазвайте изискванията упоменати в сервизната книжка на автомобила!