



маслата на световните рекорди

VX 600 - SAE 5W-40

Много високо-функционално синтетично масло за бензинови и турбодизелови двигатели.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Особено прецизирано за мощни бензинови и дизелови двигатели. Най-подходящо за **многоклапанни бензинови двигатели с инжекцион и турбодизелови двигатели с Common Rail** оборудвани с филтър за твърди частици, където **не се изисква Low SAPS** масло. **VX 600 е едно универсално масло** подходящо за употреба в градски условия, или магистрални такива в тежки условия.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	5W-40
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	846
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	85,1
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	13,9
Вискозитетен индекс			168
Пламна температура		° C	226
Температура на течливост		° C	- 42
Динамичен вискозитет при	- 30° C	mPa.s	6000

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Максимална защита при **високи температурни режими**
- Много добри **детергентни и диспергиращи** свойства
- Оптимално смазване на двигателя при първоначалното запалване
- Поддържа двигателя чист и удължава живота му

ХОМОЛОГАЦИИ

**BMW Longlife -98, MB-Approval 229.3,
GM-LL-B025, Porsche, VW 502.00/505.00**

СПЕЦИФИКАЦИИ

**ACEA A3/B4-04
API SL/CF**

VX 600 SAE 5W-40 надвишава изискванията на ACEA, API и основните производители.



005-LAB/FT/EE/05-2007/3029

info@yacco-bulgaria.com

