



маслата на световните рекорди

## VX 600 R - SAE 5W-40

Висококачествено синтетично масло за бензинови и дизелови двигатели.

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Висок клас синтетично **Longlife** масло за дизелови и бензинови двигатели (вкл. многоклапанни, турбо-компресорни и такива с директно впръскване). Специално създадено за **Renault** да осигурява удължени интервали на смяна при моделите им с бензинови, дизелови двигатели без филтър за твърди частици и при 2.2 dCi с дизелов филтър за твърди частици (DPF). Позволява употреба дори и в най-тежки условия.

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	мерни е-ци	5W40
Относително тегло при 20° C	kg/m <sup>3</sup>	850
Кинематичен вискозитет при 40° C	mm <sup>2</sup> /s	84
Кинематичен вискозитет при 100° C	mm <sup>2</sup> /s	14
Вискозитетен индекс		172
Пламна температура	° C	228
Температура на течливост	° C	-42
Динамичен вискозитет при -30° C	mPa.s	6000

### СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Усилена температурна стабилност.
- Бързо и плътно смазване още при стартиране на двигателя.
- Предотвратява образуването на утайки.
- Отличната защита от оксидация поддържа смазочните качества дори и при удължени интервали на смяна.
- Усилени противоизносващи качества.
- Отлични детергентни и диспергиращи качества.
- Позволява удължени интервали на смяна.

### ХОМОЛОГАЦИИ

RENAULT RN0710

RENAULT RN0700

### СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3/B4

API SM/CF

VX 600 R SAE 5W-40 многократно надвишава изискванията на ACEA и API.