



маслата на световните рекорди

ATF 33

Течност за автоматични трансмисии.

ПРИЛОЖЕНИЕ

За автоматични трансмисии, някои ръчни скоростни кутии, Powershift трансмисии (offhighway) и хидравлики, където FORD M2C-33F или FORD M2C-33G спецификации се изискват от производителя. Подходящо и за някои видове трансмисии на леки автомобили (напр. BORG-WARNER трансмисии) и Powershift shuttle (JCB).

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	Стойности
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	864
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	38
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	7,7
Вискозитетен индекс			177
Пламна температура		° C	190
Температура на течливост		° C	- 42

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- **Висок вискозитетен индекс**, добри качества при ниски температури.
- Специфични **противозадиращи качества**.
- **Неагресивен** към гумени уплътнения.

ХОМОЛОГАЦИИ

FORD M2C 33F (SQM-2C-9004BA)

FORD M2C 33G (SQM-2C-9007AA)

005-LAB/FT/EE 15-2004/3535

info@yacco-bulgaria.com

