



маслата на световните рекорди

## ATF III

**Течност за автоматични трансмисии.**

### ПРИЛОЖЕНИЕ

**За автоматични скоростни кутии и хидравлики, където се изисква DEXTRON III.**

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	Стойности
Относително тегло при	20° C	kg/m <sup>3</sup>	857
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm <sup>2</sup> /s	34
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm <sup>2</sup> /s	7,7
Вискозитетен индекс			207
Пламна температура		° C	> 190
Температура на течливост		° C	max - 48

### СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Оптимизирани **противозадиращи** свойства.
- Много висок **вискозитетен индекс**.
- Отлични качества при **ниски температури**.
- Отлична **температурна** и **антиокислителна** стабилност.

### ХОМОЛОГАЦИИ

ZF TE ML 02F/03D/04D/11B/14A/17C

ALLISON C4

DEXTRON III-G и II-D

BMW group 24-3.0

FORD MERCON/ FORD M2C 166H

MAN 339 type F

MERCEDES-BENZ p. 236.1, 236.5

VOITH 55.6335.32

005-LAB/FT/EE 22-2006/3534

[info@yacco-bulgaria.com](mailto:info@yacco-bulgaria.com)

