



маслата на световните рекорди

ATF A

Течност за автоматични трансмисии.

ПРИЛОЖЕНИЕ

За автоматични или полуавтоматични скоростни кутии, където се изисква **GENERAL MOTORS ATF type A спецификация A** масло. Също подходящо за някои видове ръчни скоростни кутии.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	Стойности
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	878
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	40
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	8
Вискозитетен индекс			178
Пламна температура		° C	190
Температура на течливост		° C	- 42

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- **Специфични противозадиращи** свойства.
- **Много добри** антипенообразуващи, антиокислителни, антикорозионни и детергентни качества.
- Отлична **температурна стабилност**.
- **Висок вискозитетен индекс**.
- Отлични качества при ниски температури.
- **Неагресивно** към каучукови вулканизатори (еластомери) за уплътнители.

ХОМОЛОГАЦИИ

ALLISON C3

MAN 339 Type A

GENERAL MOTORS TYPE A SUFFIX A

MERCEDES-BENZ 236.2