



маслата на световните рекорди

BVX 1000 - SAE 75W-90

100% синтетично висококачествено масло за ръчни скоростни кутии.

ПРИЛОЖЕНИЕ

100% синтетично висококачествено масло за ръчни скоростни кутии и задвижващи трансмисии на **последно поколение леки автомобили** изискващи SAE 75W90/80W90. Създадено за такива работещи в **много тежки условия и състезания**. Перфектно адаптирано и за отделени скоростни кутии на **4-тактови мотоциклети**.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	75W-90
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	865
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	100
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	15
Вискозитетен индекс			157
Пламна температура		° C	220
Температура на течливост		° C	- 51

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- **100 % синтетичната формула** на BVX 1000 осигурява отлична вискозитетна стабилност дори и в най-тежки експлоатационни условия.
- **Изключително нисък** коефициент на триене.
- Отлични **противоизносващи и EP „Extreme pressure“** качества.
- **Надеждно смазване** през всички сезони.
- Позволява **максимални интервали** на смяна и **дълъг живот** на употреба.
- Спомага за **намаляване разхода** на гориво.
- Изключително **лесно превключване** на предавките.

ХОМОЛОГАЦИИ

ZF TE-ML 02B/05B/07A/12B/16F/17B/19C

СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-5, съвместимо с API GL-4

Препоръчително, когато се изисква SAE 75W90 API GL5 или GL4 масло.

Леки автомобили:

MB 235.8, Ford M2C-200C, VW 501.50.

Камиони: Renault V.I. (диференциали), MAN SL Type 3343, SCANIA STO 1:0, DAF (ZF скоростни кутии без интардер).

BVX 1000 SAE 75W-90 надвишава изискванията.

