



маслата на световните рекорди

BVX 600 - SAE 75W-90

100% полу-синтетично висококачествено масло за ръчни скоростни кутии

ПРИЛОЖЕНИЕ

100% полу-синтетично висококачествено масло за ръчни скоростни кутии, задвижващи трансмисии и диференциали на **последно поколение** леки автомобили изискващи SAE 75W-90 и/или SAE 80W-90. Препоръчително за скоростни кутии и трансмисии на **модерни транспортни средства** имащи затруднено първоначално превключване. Също така за натоварени системи.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	75W-90
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	889
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	100
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	16,5
Вискозитетен индекс			178
Пламна температура		° C	201
Температура на течливост		° C	- 45

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Изключителни качества в **най-тежки условия**.
- Устойчивост от „срязване“ на маслото.
- **Отлична течливост** дори и при **ниски температури**.
- Много добра **вискозитетна стабилност**.
- **Улеснено превключване** на предавките.

ХОМОЛОГАЦИИ

ZF TE-ML 07A и 17B

СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-5, съвместимо с API GL-4

BVX 600 SAE 75W-90 надвишава изискванията.