



маслата на световните рекорди

BVX C 100 - SAE 80W-90

Висококачествено минерално масло за ръчни скоростни кутии.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Висококачествено минерално масло за ръчни скоростни кутии и задвижващи механизми на леки автомобили, камиони, строителна и селскостопанска техника, където се изисква **API GL-5, SAE 80W-90** масло. Високо ниво на **“Extreme Pressure”** и противоизносващи качества, позволяващи удължени интервали на смяна.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	80W-90
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	888
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	124
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	15,1
Вискозитетен индекс			125
Пламна температура		° C	> 180
Температура на течливост		° C	- 26

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- **Отлични качества** при студени температури за вискозитетен индекс **80W**.
- **Много висок вискозитетен индекс** за минерално масло.
- **Осигурява улеснено превключване** на предавките и **оптимална смазочна защита** за скоростната кутия.
- Отлична **температурна стабилност**.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ZF TE-ML 05A/07A/16B и 17B
Mil.L 2104D

СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-5

BVX C 100 SAE 80W-90 многократно надвишава изискванията.