



маслата на световните рекорди

BVX C 100 - SAE 85W-140

Висококачествено минерално масло за ръчни скоростни кутии.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Висококачествено минерално масло за ръчни скоростни кутии и задвижващи механизми на камиони, строителна и селскостопанска техника, където се изисква **SAE 85W-140** масло. Това масло също може да бъде използвано на някои индустриални редуктори, когато **ISO VG 320** масло се изисква от производителя.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	85W-140
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	907
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	362
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	25
Вискозитетен индекс			90
Пламна температура		° C	230
Температура на течливост		° C	- 12

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- SAE 85W-140 дава **отлични качества** при изключително високи температури.
- **Отлична защита** против ръжда.
- Добри **противо-износващи качества**.

ХОМОЛОГАЦИИ

MIL.L.2104 D

СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-5

BVX C 100 SAE 85W-140 многократно **надвишава** изискванията.