



маслата на световните рекорди

## BVX LS 200 - SAE 80W-90

**Висококачествено минерално масло** за диференциали с шперове. Специфично за **4x4** превозни средства.

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначено за **диференциали с ограничено приплъзване (шпер)** на леки автомобили, **4x4** превозни средства, камиони, строителна и селскостопанска техника, когато SAE 80W90 LS масло се изисква от производителя. Специално разработено за шперове на 4x4 превозни средства. Може да се използва и на класически диференциали (такива без шпер), когато **API GL5 "Extreme Pressure"** масло се изисква.

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	80W-90
Относително тегло при	20° C	kg/m <sup>3</sup>	899
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm <sup>2</sup> /s	175
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm <sup>2</sup> /s	17
Вискозитетен индекс			103
Пламна температура		° C	190
Температура на течливост		° C	- 30

### СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- **Специфична формула** с добавени подобрители против триене.
- **Добра течливост** при ниски температури.
- Много добра **защита против ръжда и корозия**.
- **Високи мултиградни качества**.
- **Ефикасна защита** за хипоидните предавки.
- **Бърза циркулация на маслото** при първоначална работа в студено време.
- Високо ниво на **температурна стабилност**.

### ХОМОЛОГАЦИИ

ZF TE-ML 05C и 12C

### СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-5, LS

**BVX LS 200 SAE 80W-90 многократно надвишава** изискванията.