



маслата на световните рекорди

BVX M 100 - SAE 80W-85

Минерално масло за ръчни скоростни кутии.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Минерално масло за ръчни скоростни кутии и трансмисии на леки автомобили работещи в нормални условия, където се изисква **API GL-4, SAE 80W-85** стандарт. Това масло също може да бъде използвано в някои индустриални редуктори, където се изисква **ISO VG 100 масло**.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	80W-85
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	890
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	104
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	11,4
Вискозитетен индекс			95
Пламна температура		° C	180
Температура на течливост		° C	- 21

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Добри **антиокислителни, противопенни и "Extreme Pressure"** качества.
- Добри противоизносващи качества.
- Много добра стабилност в различни режими.

ХОМОЛОГАЦИИ

ZF TE-ML 02A и 17A

MAN 341 type N

MB 235.1

СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-4

BVX M 100 SAE 80W-85 надвишава изискванията.