



маслата на световните рекорди

BVX R 200 - SAE 75W-80

Висококачествено минерално масло за ръчни скоростни кутии.

ПРИЛОЖЕНИЕ

За смазване на ръчни скоростни кутии и задвижващи трансмисии на леки автомобили, където SAE 75W80 се изисква от производителя. Специфично за френски марки: **Citroen, Peugeot, Renault**. Осигурява по-лесно превключване на предавките.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	75W-80
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	884
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	49
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	8
Вискозитетен индекс			137
Пламна температура		° C	208
Температура на течливост		° C	- 38

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- **Висок вискозитетен индекс** за минерално масло.
- Образува **защитен маслен филм** особено при високи и ниски температури.
- Добра **температурна стабилност**.
- **Отлична смазочна защита** на зъбните коелета.
- Чувствително **намаление на шума**.
- **Лесно превключване** на предавките дори и в по-тежки условия.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-5

BVX R 200 SAE 75W-80 многократно надвишава ИЗИСКВАНИЯТА.