



маслата на световните рекорди

BVX Z 500 - SAE 75W-80

100% полу-синтетично висококачествено масло за ръчни скоростни кутии с или без интардер.

ПРИЛОЖЕНИЕ

100% полу-синтетично масло за ръчни скоростни кутии с или без интардер, когато се **изисква API GL4 SAE 75W-80 масло**. Позволява удължен интервал на смяна и подобрява икономията на гориво. Препоръчително за скоростни кутии на камиони **с или без интардер**. За всякакви **условия, независимо от сезона**.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	75W-80
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	876
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	60
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	9,1
Вискозитетен индекс			128
Пламна температура		° C	200
Температура на течливост		° C	- 45

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- **100 % полу-синтеична** формула, за по-добра **защита от оксидация**.
- **Отлична течливост** при ниска температура.
- Високи **EP "Extreme Pressure"** качества.
- Гарантирано **увеличава живота** на скоростната кутия.
- **Подобрява превключването** на предавките, дори и **при студен старт**.
- Осигурява **икономия на гориво**.

ХОМОЛОГАЦИИ

**ZF TE ML-02D, MAN 341 TL,
EATON LONG DRAIN, Mil.L.2105
DAF* , IVECO*, RENAULT V.I.***

(* в зависимост от типа на скоростната кутия)

СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-4

BVX Z 500 SAE 75W-80 многократно надвишава изискванията.