



маслата на световните рекорди

## Liquide Hydraulique Mineral (LHM)

Минерална хидравлична течност.

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Минерална хидравлична течност за хидравлики и спирачни системи, хидроусилватели на кормилни уредби на леки автомобили **CITROËN**.

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	Стойности
Относително тегло при	20° C	kg/m <sup>3</sup>	844
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm <sup>2</sup> /s	18,3
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm <sup>2</sup> /s	6,2
Вискозитетен индекс			336
Температура на течливост		° C	< - 50
Цвят			светло зелен

### СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- **Висок вискозитетен индекс** отговарящ на изискванията на **CITROËN**.
- Отлична **стабилност** и **смазочни качества**.
- Ниска температура на „течливост“.
- Висока **оксидационна устойчивост** при големи температурни разлики.
- Повишена **точка на кипене**.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

**CITROËN**

\* **Забележка:** Да не се използва за спирачни системи изискващи синтетична течност.