



маслата на световните рекорди

## Liquide Hydraulique Mineral (LHM) CLEAN

Специална течност за почистване на хидравлични системи

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчителна в случай на поява на налепи или замърсяване в хидравлични системи работещи с LHM (зелена на цвят минерална хидравлична течност). Liquide Hydraulique Mineral CLEAN не трябва да се използва в отделения за синтетична спирачна течност.

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	Стойности
Относително тегло при	20° C	kg/m <sup>3</sup>	855
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm <sup>2</sup> /s	18,5
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm <sup>2</sup> /s	5,0
Вискозитетен индекс			220

### СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Почистващото действие позволява разтварянето на отлагания и налепи.
- Неагресивна към уплътнения.
- Съвместима с Liquide Hydraulique Mineral.

### УКАЗАНИЯ

1. Източете старата (проблемна) хидравлична течност възможно най-добре.
2. Напълнете с Liquide Hydraulique Mineral CLEAN и използвайте за период от 1500 до максимум 5000 км.
3. Източете и налейте с Liquide Hydraulique Mineral.